

REFERANS NO	: TL-SGC-003 - 8	YAYIM TARİHİ	: 27.1.2010
SAYFA	: Page 1 of 16	REVİZYON TARİHİ	: 14.8.2023
BÖLÜMÜ	SAĞLIK, GÜVENLİK ve ÇEVRE		
ADI	Atık yönetimi		
REVİZE EDEN	TETKİK EDEN	ONAYLAYAN	
Çevre Mühendisi	Sağlık,Güvenlik ve Çevre Müdürü	Sağlık,Güvenlik ve Çevre Müdürü	
İPTAL OLUNAN	TL-SGC-003 - 00		

1 AMAÇ

Bu talimat ile atıkların,

- Sınıflarını,
- Ambalajlama ve etiketleme kurallarını,
- Fabrika içindeki depolama alanlarını,
- Fabrika içinde geçirdikleri işlemleri,
- Fabrika dışında nereye ve nasıl gittiği,
- Tehlikeli atıklar için fabrikada yapılan kontrolleri ve atık firmalarında yapılacak denetimlerin tanımlanması amaçlanmaktadır.

2 REFERANS DOKÜMANLAR

TL-SGC-002 – 2 Atık Alanlarında Çalışma Talimatı

3 DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

- V sınıfı atık akülerin gittiği yer değiştirildi.
- Covid-19 atıkları tablodan çıkarıldı.
- O sınıfı atıkların ambalaj biçimi değiştirildi.
- U sınıfı atıkların atık kodu değiştirildi.
- P sınıfı tıbbi atık ambalaj şekli değiştirildi.

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 2 / 16
--------------	---------------	--

4 UYGULAMA ALANI

Tüm fabrika

5 AÇIKLAMALAR

5.1 Kullanılacak KKD

TL-SGC-002 - 2 Atık Alanlarında Çalışma Talimatı'nda belirlenmiş KKD'ler kullanılır.

5.2 Sağlık ve Güvenlik Uyarıları

TL-SGC-002 - 2 Atık Alanlarında Çalışma Talimatı'nda belirlenmiş olan sağlık ve güvenlik uyarılarına uyulur.

5.3 Çevre Uyarıları

TL-SGC-002 - 2 Atık Alanlarında Çalışma Talimatı'nda belirlenmiş olan çevre uyarılarına uyulur.

5.4 Uygulama

Atık sınıfları oluşturulurken, atıkların fabrikada güvenli şekilde depolanabilmesi, atık taşıyonlarının atıkları değerlendirebilme kabiliyeti, geri kazanım oranlarının artırılması ve Atık yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygunluk göz önünde bulundurulmuştur.

Atıkların,

- Sınıfları,
- Tanımları,
- Malzeme kodları,
- Mevzuattaki (Atık yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik) kodları,
- Tehlike sembolleri,
- Tehlike (H) numaraları,
- Risk ve güvenlik ifadeleri,
- Fabrikada geçirdikleri işlemler,
- Ambalaj şekilleri ve
- Nasıl ve nereye gittikleri

Tablo 1 ve 2' de açıklanmaktadır.

Tablo 1: Tehlikeli Atık Sınıflandırması

Atığın Sınıfı	Atığın Tanımı	Atığın Malzeme Kodu	Atığın Fabrikada Geçirdiği İşlem	Atığın Mevzu attaki Kodu	Atığın H Numarası	Atığın Risk ve Güvenlik İfadeleri	Atığın Ambalaj Şekli	Atığın Nasıl ve Nereye Gittiği	ADR Etiketi	Taşıma Evrakı Bilgisi
A	Kirli boyalar; BA-, BS-, BV-, EFA-, FA-, EFS-, FS-, EFV-, FV-, EKA-, KA-, EKS-, KS- KV-, NA-, NS-, NV-, RC- gibi ürün atıkları; diğer solventli boya ve vernik atıkları; TZ-60310, TZ-60311, TZ60318 hariç TZ- kodlu ve TY- kodlu tepken atıkları; BD-, BM-, BU- hariç diğer polimer atıkları; tüm pigment ve dolgu atıkları; KP, KY- ve asit içerikli KZ-207XX'lerin	ART-10010	Kirli tinere katılır; polimer atıkları varilin yarısına kadar doldurulur ve üzerine kirli tiner ilave edilir, nitroselüloz reçine atıkları çözelti haline getirilip kirli tinere eklenir,	080111	H3-B	H225, H332, H312, H373, H319, H335, H315, H314, H317, H350, H412, H360D P210, P301+P312, P314, P305+P351+P338, P403+P233, P264, P280, P308+P313, P501, P405	Varil	Lisanslı kamyonla geri kazanım (damıtma) tesisine gider		UN 1993, ALEVLENİR SIVI, B.B.B., 3, III, (D/E), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 4 / 16
--------------	---------------	--

	dışındaki katkı atıkları; solvent atıkları, BN kodlu atıklar									
B	Jelleşmemiş sertleştirici atıkları; TZ-60310, TZ-60311, TZ60318, kodlu tepken atıkları; BD- ve BM-kodlu ham madde atıkları, TA-TO kodlu atıklar	RC-10002	Bu tanımdaki atıklar birbirine karıştırılarak jel yapılır.	070108	H6	H226, H312, H302, H330, H314,H315, H351, H412 P240, P301+P312, P280, P308+P313, P501	Varil	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider		UN 1993, ALEVLENİR SIVI, B.B.B., 3, III, (D/E), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
C1	PZ-10000 kodlu pigment toz dolgu ve katkı atıkları	PZ-10000	-	080111	H4	H335, H315, H319, H412 P261, P280, P321, P501	İletken torbalarla varil içinde	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 5 / 16
--------------	---------------	--

C2	PL-, PT- kodlu alüminyum ve çinko pigment atıkları		Bu tanımdaki atıklar bol miktarda kum ile karıştırılırlar	080111	H4	H335, H315, H319, H412 P261, P280, P321, P501	İletken torbalarla varil içinde	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
D	KY- ve asit içerikli KZ-207XX kodlu ham madde atıkları	RC-10066	Bertaraf firması ile görüşülerek karar verilir.	160507 veya 160508	H8	H225, H332, H312, H302, H314, H319, H315, H318 P240, P301+P312, P301+P330+P331, P280, P264	Çemberli plastik varil (toplam hacmin %90'ı doldurulmalıdır)	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 2924, ALEVLENEBİLİR SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B., 3(8), III, (D/E), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
E	Jelleşmiş sertleştirici atıkları; jelleşmiş boya ve vernik atıkları; karışmış 2K boya atıkları; jel olmuş macun atıkları ve jel olmuş doymamış polyester astar atıkları, katı	RC-10005	-	080113	H5	H226, H332, H312, H410 P240, P301+P312, P501	Varil (toplam hacmin %90'ı doldurulmalıdır)	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 6 / 16
--------------	---------------	--

	reçineler (numune vanası atıkları)									
F1	TM- kodlu monomer atıkları Macun sertleştirici atıkları; jel olmamış macun atıkları ve jel olmamış doymamış polyester astar atıkları; 016 ve BU kodlu hammadde atıkları	RC-10030	F2 sınıfı (KP kodlu) atıklarla karıştırılarak jel yapılır Dikkat! Ekzotermik tepkimelerin oluşması durumunda gaz, duman çıkışı ve ısı artışı olabilir.	(jel oldukta n sonra) 080113	H6	H225,H314, H331, H311, H301, H319, H335, H315,H351, H317, H410 P240, P264, P301+P310, P280, P271, P302+P352, P281, P363, P501	Varil (toplam hacmin %90'ı doldurulmal ıdır)	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
F2	KP kodlu katkı atıkları		F1 sınıfı atıklarla karıştırılarak jel yapılır.	(jel oldukta n sonra) 080113	H2	H242,H332, H312, H302, H314, H317, H412 P370+P378, P301+P312, P280, P272, P501	Varil (toplam hacmin %90'ı doldurulmal ıdır)	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 7 / 16
--------------	---------------	--

G	Sulu Boya Çamuru (yıkama atığı+kanal atığı)	RC-10009	-	080115	H4	H226, H332, H312, H373, H315, H350, H410, H360D P240, P301+P312, P314, P264, P308+P313, P401	Varil (toplam hacmin %90'ı doldurulmalıdır)	Lisanslı kamyonla bertaraf tesisine gider	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
H1	İmha kararı çıkmış su esaslı ham madde, yarı ürün, ürünler	RC-10010	Ambalajların üzerindeki logolar boyanarak bertaraf tesisine verilir.	080111	H4	H373, H351, H410, H360D, H361f P314, P308+P313, P501, P281, P405	çemberli metal varil veya plastik varil	Lisanslı kamyonla bertaraf tesisine gider	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
H2	Sulu üretim tesislerinden çıkan yıkama suları	RC-10020	-	070301	H4	H373, H351, H410, H360D, H361f P314, P308+P313, P501, P281, P405	çemberli metal varil veya plastik varil veya IBC	Atıksu Arıtma tesisine verilir. Verilemeyen kısım lisanslı bertaraf tesisine gönderilir.	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

KANSAL ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 8 / 16
---------------------	---------------	--

H3	Polimer reaksiyon suları (arıtmaya verilemeyen)	RC-10040	-	070108	H14	H373, H351, H410, H360D, H361f P314, P308+P313, P501, P281, P405	IBC	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
I	Boş metal, plastik ham madde ve ürün ambalajları, variller, bigbag ambalajları		-	150110	H5	H226, H332, H312, H373, H315, H350, H410, H412, H360D P240, P301+P312, P314, P280, P308+P313, P501, P405	İstif	Geri kazanımı için lisanslı atık taşıyıcı aracılığıyla lisanslı geri kazanım tesisine gider		UN 3509, AMBALAJLAR, İSKARTA, BOŞ, TEMİZLENME MİŞ, 9, (E)
J	Kirli ve bulaşık filtre, kartuş, maske, emici malzeme (perlit, bez), önlük ve plastik atıklar (TY kodlu hammaddelerle bulaşanlar hariç)		-	150202	H3-B	H226, H332, H312, H373, H315, H350, H410, H360D P240, P301+P312, P314, P280, P308+P313, P501, P405	İletken torbalarla kapalı kova içinde veya sulu kap içinde	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 9 / 16
--------------	---------------	--

J/Y	TY ve 010 kodlu hammaddelerle kirlenmiş malzeme (bez, emici malzeme, eldiven vb)	-	150202	H3-A	-	İçinde su bulunan kapaklı varil veya kova içinde	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
K	Toz ham maddelerin boş ambalajları	-	150110	H5	H412 P501	Balyalanarak torbaların içinde	Lisanslı kamyonla lisanslı geri kazanım tesisine gider		UN 3509, AMBALAJLAR, İSKARTA, BOŞ, TEMİZLENME MİŞ, 9, (E)
L	Kullanılmış piller		160601 160602,03	H14	H412 P501	Özel pil toplama kutusunda	Lisanslı kamyonla TAP'a teslim edilir		UN 3292, ATIK BATARYALAR, SODYUM İÇEREN veya PİLLER, SODYUM İÇEREN, 4.3, (E)
M	Civa buharlı ampuller	-	200121	H6	H331, H311, H301	Karton kutu	Lisanslı kamyonla		

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 10 / 16
--------------	---------------	---

						P301+P310		lisanslı bertaraf tesisine gider		
N	Atık yağlar		-	130208	H14	H412 P501	Varil	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3082, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
O	Arıtma çamuru/keki		-	070111	H14	H412 P501	Varil	Lisanslı kamyonla lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
P	Tıbbi atıklar		-	180103	H9		150 mikron kalınlığında kırmızı naylon torba ve tıbbi atık kovası	Belediyenin tıbbi atık aracı ile deponi alanına gider		UN 3291, TIBBİ ATIK, B.B.B., 6.2, II, (-)

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 11 / 16
--------------	---------------	---

R	Kontamine Cam atıklar			150110	H5	H412 P501	Varil	Lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
S	Elektronik atıklar			160213	H5	H412 P501		Lisanslı bertaraf tesisine gider	 	UN 3077, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., 9, III, (-), 2.1.3.5.5'E UYGUN ATIK
T	Lityum pilli elektronik atıklar			160214		H412 P501		Lisanslı bertaraf tesisine gider		
U	Hurda Kablo			170410						
V	Atık aküler			160601 ,02,03, 06	H14	H412, H360D P501, P405	-	Üretici veya ekipmanın bakımını üstlenen firma alır.		UN 3292, ATIK BATARYALAR , SODYUM İÇEREN veya PİLLER, SODYUM

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 12 / 16
--------------	---------------	---

										İÇEREN, 4.3, (E)
Y	Motorlu taşıt (forklift, araba) lastikleri			160103			-	Lisanslı tesise veya üretici firmaya gönderilir		

KONTROLSUZ KOPYADIR

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 13 / 16
--------------	---------------	---

Tablo 2: Tehlikesiz Atık Sınıflandırması

Atığın Sınıfı	Atığın Tanımı	Atığın Malzeme Kodu	Atığın Fabrikada Geçirdiği İşlem	Atığın Mevzu attaki Kodu	Atığın H Numarası	Atığın Risk ve Güvenlik İfadeleri	Atığın Ambalaj Şekli	Atığın Nasıl ve Nereye Gittiği	ADR Etiketi	Taşıma Evrakı Bilgisi
AA	Kâğıt Atıklar	-	-	150101	Tehlikesiz	-	Konteyner	Lisanslı geri kazanım tesisine gider.	-	-
AB	Cam Atıklar	-	-	150107	Tehlikesiz	-	Konteyner	Lisanslı geri kazanım tesisine gider.	-	-
AC	Plastik Atıklar	-	-	150102	Tehlikesiz	-	Konteyner	Lisanslı geri kazanım tesisine gider.	-	-
AD	Metal Atıklar	-	-	200140	Tehlikesiz	-	İstif	Lisanslı geri kazanım tesisine gider.	-	-
AE	Ahşap Atıkları	-	-	150103	Tehlikesiz	-	İstif	Lisanslı geri kazanım tesisine gider.	-	-
AF	Evsel Atık	-	-	200301	Tehlikesiz	-	Konteyner	Belediyenin aracı ile bertarafa gönderilir.	-	-

TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

Atık sınıflarının ilişkili oldukları faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo 3

Atık Sınıfı	Malzeme Depolama ve Şirket İçi Taşımacılık	Polimer Üretim	Boya Üretim	Ürün Depolama ve Dağıtım	Laboratuvar Çalışmaları	Atölye Faaliyetleri	Revir Faaliyetleri	Ofis faaliyetleri ve sosyal alanlar
A		√	√	√	√			
B	√		√	√	√			
C1		√	√					
C2	√				√			
D	√				√			
E	√	√	√	√	√			
F1	√	√	√	√	√			
F2		√			√			
G			√					
H1			√	√	√			
H2			√					
H3		√						
I	√	√	√	√	√	√		
J	√	√	√	√	√	√		
J/Y	√	√	√		√			
K	√	√	√		√			
L						√		
M						√		
N						√		
O								
P							√	
R			√		√			
S	√	√	√	√	√	√		
T								√
U						√		
V						√		
Y						√		
AA		√	√					√
AB								√
AC								√
AD						√		√
AE	√					√		
AF								√
AG	√	√	√	√	√	√	√	√

Atıklar fabrikada tanımlı atık alanlarında, beton zemin üzerinde ve üstü kapalı şekilde depolanmaktadır.



TL-SGC-003 - 8

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 15 / 16
---------------------	---------------	---

5.4.1 TEHLİKELİ ATIKLARIN GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Tehlikeli atıklar, 20.03.2015 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ'e uygun şekilde sevk edilirler. Bunun yanı sıra, 18.06.2022 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik'te tariflendiği şekilde taşıma evrağı (FR-SGC-043) hazırlanır.

5.4.1.1 Etiketleme

Tehlikeli atıklar, taşımacılık ve bertaraf/geri kazanım şirketine teslim esnasında gerekli tanımlamalara sahip olabilmeleri maksadıyla, şirket içindeki tehlikeli atık üreticisi birimlerce aşağıdaki etiketle işaretlenir ve uygun ADR sembolü eklenir.

ATIK ETİKETİ	
Atığın Malzeme Kodu:	Atığın Sınıfı:
Atığın Miktarı:	Atığı Üreten Birim:
UN	
Atığın Tanımı:	Atığın Fiziksel Durumu:
	☐ Katı ☐ Sıvı ☐ Macunumsu ☐ Toz
ATIGIN ÇIKIŞ TARİHİ:	

Şekil 2

ATIK ETİKETİ	
Atığın Malzeme Kodu:	Atığın Sınıfı:
ART-10010	A
Atığın Miktarı:	Atığı Üreten Birim:
UN1993	
Atığın Tanımı:	Atığın Fiziksel Durumu:
ATIK ALEVLENİR SIVI, B.B.B.	☐ Katı ☐ Sıvı ☐ Macunumsu ☐ Toz
ATIGIN ÇIKIŞ TARİHİ:	



Örnek Etiket

KANSAI ALTAN	Atık yönetimi	REF. NO : TL-SGC-003-8 YAY.TARİHİ : 27.1.2010 REV. TARİH : 14.8.2023 SAYFA : 16 / 16
---------------------	---------------	---

Bertaraf tesisine gönderilecek atıklar için her tesisin belirlediği atık etiketi ve ilgili BM taşımacılık sembolü kullanılır. Tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilecek atıkların ambalajlarının üzerinde önceki kullanımdan kaynaklanan etiket ve işaretlemeler atık sorumluları tarafından silinir veya üzerleri boyanır.

5.4.1.2 Ambalajlama

Tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere tüm atıkların ambalajlama şekli Tablo 1’de belirtilmektedir. Atık üreticisi birimler atıklarını Tablo 1’de belirtilen şekilde ambalajladıktan sonra atık bekleme alanlarından ilgili olanına gönderirler. Bertaraf/geri kazanım tesisleri ambalajlamada ek kurallar talep ettiği takdirde bu tesislere gönderilecek atıklar atık üreticisi birimler tarafından istenen şekilde düzenlenir. Bertaraf tesislerine gidecek atıklar için aşağıdaki kurallar uygulanır.

- Variller sağlam paletler üzerinde tek kat ve üst kısımları yukarı gelecek şekilde yerleştirilir
- Variller yatay ve dikey bantlarla sabitlenir
- Her palet üzerine sadece aynı tür atık konulur
- Atık bertaraf onayında belirtilen ambalajlama kurallarına uyulur.

5.4.1.3 Diğer Konular

Tüm tehlikeli atık sevkiyatları Ham Madde Ambarı /SGÇ tarafından MOTAT Sistemi üzerinden mevzuattaki zorunluluğa göre online olarak gerçekleşir. Bertaraf/geri kazanım tesislerine atık gönderme aşamasında bu tesislerle yapılan protokollerde yer alan kurallara uyulur.